Fittings

Werkstoffe

- **Rotguss** (Kupfer, Zinn, Zink u. Blei)
  - Stahl, schwarz oder verzinkt
  - Gröbere Bauteile
- **Messing** (Kupfer, Zink, u. Blei)
  - Feinere Oberfläche (als Rotguss)
- **Bronze** (Kupfer u. Zinn)
  - sehr feine Bauteile (Schlauch- u. Federrohre)

Best. Nr. lt. DIN EN 1254 (alt: DIN 2586)

- 1. Ziffer: Werkstoff
  - 2 -> Messing
  - 3 -> Rotguss
  - Ohne erste Zahl -> schwarz (hinten ein V drangehängt) oder verzinkt (hinten ein V drangehängt)
- 2. u. 3. u. 4. Ziffer: Funktion (Bogen, T-Stück o. Nippel)
  - 00x -> Bogen 90°
    - 001 ->Bogen 90°, Muffe, Muffe (ii)
    - 002 -> Bogen 90°, Muffe, Nippel(ia)
  - 04x -> Bogen 45°
    - 040 -> Bogen 45°, Muffe, Nippel (ia)
    - 041 -> Bogen 45° Muffe, Muffe (ii)
  - 06x Bogen 180°
  - 09x ->Winkel
    - 090 -> Winkel (beide Seiten Muffe)
    - 092 -> Winkel (eine Seite Muffe, andere Seite Nippel)
    - 096 ->Winkel-Verschraubung (eine Seite Muffe, andere Seite Verschraubung)
    - 096g -> Winkelverschraubung, einerseits Gewinde
  - 12x -> Winkel 45°
    - 120 ->Winkel 45°, Muffe, Muffe (ii)
    - 121 ->Winkel 45°, Muffe, Nippel (ia)
  - 870 -> Ausdehnungsbogen
  - 24x Reduktionen

©www.kolboske.de

24.06.2011