

Mind-Map (Stichwort-Übersicht) Grundleitung

Schneide die Stichworte aus und ordne sie auf der Vorlage an!

Achtung: Wenn ihr die Vorlage (Übung Vorlage-Mind-Map) ausdruckt, müsst ihr den Drucker auf "Querformat" einstellen!!

Das Druckermenü mit „STRG + P“ aufrufen und unter "Eigenschaften" das "Querformat" markieren, dann losdrucken.

Diese Stichworte hier unten könnt ihr ganz normal ausdrucken.

unzugänglich unter der Bodenplatte

im Kies- oder Sandbett

besonders sorgfältige Verlegung

möglichst nicht unter dem Fundament

seitlicher Abstand 50cm

unter den Türöffnungen noch am ehesten zugänglich

frostsicher

Trennung der Regen- und Schmutzwasserleitung bis zum Kontrollschacht auf dem Grundstück (auch bei Mischsystem)

Dimension: \geq DN 100

Gefälle: 1,5% bis 5% (alte Norm: 2% bis 5%)

bei Gefälle $>$ 5% Abtreppung mit Sturzstrecken

keine Absperreinrichtungen

keine Geruchsverschlüsse

kein Schlammfang

Luft

10 - 200 mbar

Zeit: siehe Tabelle Nr. Seite

Wasser

100 - 500 mbar

30 Min

Undichtigkeit: 0,15 bis 0,5 Liter pro Quadratmeter

Übergang: Sammel- in Grundleit.

über 40m Länge (alte Norm: 20m) bis DN 150

über 60m Länge (alte Norm: 40m) über DN 150

bei Richtungsänderungen $> 45^\circ$

in Gebäuden geschlossen (geruchsdicht)

außerhalb von Gebäuden offen, wenn der Deckel des Schachtes über der Rückstauenebene liegt