

## Wartung eines Öl-Kessels

<u>Arbeitsschritte</u>	<u>Werkzeug</u>	<u>Material</u>
Ist-Zustand feststellen:		
<ul style="list-style-type: none"><li>- Abgasmessung durchführen</li><li>- Einstellwerte aufschreiben</li><li>- Funktion des Flammenwächters überprüfen</li></ul>	Abgas-Messgerät Maulschlüssel Schraubendreher Inbus-Schlüssel	Ruß-Papier
Reinigung des Kessels		
<ul style="list-style-type: none"><li>- Flammenwächter aus der Halterung ziehen</li><li>- Reinigung von Gehäuse, Flammrohr, Stauscheibe, Zündelektroden, Flammenwächter und Gebläserad</li></ul>	Messingdrahtbürste, Lappen, Pinsel	
Filter erneuern		Filtereinsatz
<ul style="list-style-type: none"><li>- Den Brenner eine Weile laufen lassen</li></ul>		
Düse erneuern		Düse
Abgasmessung (mit aufgesetzter Haube!)		
<ul style="list-style-type: none"><li>- evtl. Verbesserung der Einstellungen</li></ul>		
Überprüfung der Sicherheits-u. Regeleinrichtungen		
Überprüfung des Abgasweges		
Protokoll vervollständigen		