	Abkürzung	Erklärung
1	PVC	**Poly**-Vinyl-Chlorid (Kunststoff)
2	PE	**Poly**-Etylen (Kunststoff)
3	PE-X	**Poly**-Etylen vernetzt (Kunststoff, besonders temperatur-beständig, hält besonders hohe Temperaturen aus)
4	PP	**Poly**-Propylen (Kunststoff)
5	PB	**Poly**-Butylen (Kunststoff)
6		
7	p	Druck (pressure, kleines "p") Großes P: Leistung
8	$p_{Aufspür}$	Aufspür-Druck (Zum Aufspüren nicht verpresster Verbindungsstellen)
9	$p_{max, Betr.}$	Maximal zulässiger Betriebs-Druck (der Druck, den die Installation höchstens und dauerhaft aushalten können muss).
10		
11		
12	T	Temperatur in °C (Grad Celsius)
13	°C	Grad Celsius
14	Δ	Delta: Unterschied (zwischen 2 Temperaturen oder 2 Höhen, oder ….)
15	ΔT	Temperatur-Unterschied in "K" (Kelvin)
16	K	Kelvin (Temperatur)
17		
18	t	Zeit (time)
19	Δt	Zeit-Unterschied
20	$t_{Aufspür}$	Aufspür- Zeit (Zum Aufspüren nicht verpresster Verbindungsstellen)
21		
22		
23	Δl	Delta l (Länge) ΔL
24	l_0	L-Null (Ausgangs-Länge, kaltes Rohr)
25	$\Delta\vartheta$	Delta Teta (Temperatur-Unterschied in K (Kelvin))
26	α	Alfa (Ausdehnungs-Koeffizient, Beizahl)
27	α_{Cu}	Alfa-Kupfer (Ausdehnungs-Koeffizient für Kupfer)
28	α_{PE}	Alfa-Kupfer (Ausdehnungs-Koeffizient für Poly-Etylen)
29	$\frac{1}{K}$	gelesen: Eins durch Kelvin
30		
31		
32		